



Oplot ochronny HEGWS

Optymalna ochrona przewodów hydraulicznych





Oplot ochronny do zabezpieczenia przewodów hydraulicznych

- **Helagaine HEGWS**

HEGWS jest ekstremalnie odpornym na rozerwanie oraz niezwykle trwałym oplotem ochronnym. Jest on stosowany np. do ochrony przewodów hydraulicznych, w celu zapobiegania wypadkom spowodowanym strumieniem oleju. Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3457 dotyczące środków ochronny personelu przed zagrożeniami związanymi z obsługą maszyn do robót ziemnych, a także normy PN-EN 1299 w zakresie drań mechanicznych i wtrząsów.

Właściwości

- Wyśmienita odporność na rozerwanie
- Bardzo dobra ochrona przed ścieraniem
- Optymalna ochrona przewodów hydraulicznych
- Minimalizacja ryzyka urazów wywołanych strumieniem oleju
- Zgodność z normą PN-EN ISO 3457 i PN-EN 1299



Helagaine HEGWS: optymalna ochrona przewodów hydraulicznych.



Oploty ochronne Helagaine HEGWS z poliamidu oferują doskonałą odporność na ścieranie.

MATERIAŁ	Poliamid (PA)
Temperatura pracy	-60 °C do +125 °C
Temperatura topienia	+220 +/- 10 °C
Klasa palności	Materiał zgodny z UL94 V2, FMVSS 302, Typ B



TYP	Średnica wewnętrzna (D2)	Grubość ścianki (WT)	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
HEGWS20	12	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01300
HEGWS25	15	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01301
HEGWS30	19	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01302
HEGWS35	22	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01303
HEGWS40	25	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01304
HEGWS45	28	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01305
HEGWS50	31	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01306
HEGWS60	38	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01307
HEGWS70	44	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01308
HEGWS80	50	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01309
HEGWS90	57	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01310
HEGWS100	60	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01311
HEGWS115	70	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01312
HEGWS145	90	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01313
HEGWS176	110	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01314
HEGWS200	125	1,10	Czarny (BK)	50 m	170-01315

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
 Großer Moorweg 45
 25436 Tornesch
 tel. +49 (0) 41 22/701-0
 faks: +49 (0) 41 22/701-400
 e-mail: info@HellermannTyton.pl
 www.HellermannTyton.pl